

Écrous à sertir RIVKLE® Standard

Inox | Tête fraisée | Cylindrique moleté | Cylindrique | Ouvert

Note: Un RIVKLE® en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion optimale |
Taraudage tolérance 6H selon ISO 68-1

Les informations techniques se trouvent à la dernière page.



Diamètre (d)	Code article	Diamètre de perçage d dimension nominale	B	E max.	L ₂
M 3	23316030020	5	7,0	0,1	5,9
	23316030030		7,0		
M 4	23316040020	6	8,0	0,1	6,2
	23316040030		8,0		
	23316040040		8,0		
M 5	23316050020	7	9,0	0,1	7,8
	23316050030		9,0		
	23316050040		9,0		
M 6	23316060050	9	11,0	0,1	8,6
	23316060060		11,0		
	23316060400		10,6		
M 8	23316080030	11	14,0	0,1	10,6
	23316080040		14,0		
	23316080050		14,0		
	23316080060		14,0		
M 10	23316100030	13	16,0	0,1	13,9
	23316100045		16,0		
	23316100060		16,0		
M 12	23316120030	16	19,0	0,1	17,2
	23316120045		19,0		
	23316120060		19,0		

Diamètre (d)	e		Longueur (l) dimension nominale	S	f dimension nominale
	min.	max.			
M 3	1,3	2,0	8,8	S = 2,9 - e	0,9
	2,0	3,0	9,9	S = 4,0 - e	
M 4	1,3	2,0	9,3	S = 3,1 - e	0,9
	2,0	3,0	10,3	S = 4,1 - e	
	3,0	4,0	11,4	S = 6,5 - e	
M 5	1,5	2,0	11,3	S = 3,4 - e	0,9
	2,0	3,0	12,3	S = 4,5 - e	
	3,0	4,0	13,4	S = 5,6 - e	
M 6	4,0	5,0	15,4	S = 6,9 - e	0,9
	5,0	6,0	16,5	S = 8,0 - e	
	1,5	4,0	14,3	S = 4,7 - e	
M 8	1,5	3,0	15,3	S = 4,7 - e	1,4
	3,0	4,0	16,3	S = 5,8 - e	
	4,0	5,0	17,4	S = 6,9 - e	
	5,0	6,0	18,5	S = 8,0 - e	

Toutes les informations techniques sont données en millimètres.



Bollhoff Otau SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.

Écrous à sertir RIVKLE® Standard

Inox | Tête fraisée | Cylindrique moleté | Cylindrique | Ouvert

Diamètre (d)	e		Longueur (l) dimension nominale	S	f dimension nominale
	min.	max.			
M 10	1,5	3,0	19,4	S = 5,5 - e	1,4
	3,0	4,5	21,0	S = 7,1 - e	
	4,5	6,0	22,6	S = 8,7 - e	
M 12	1,5	3,0	22,6	S = 5,4 - e	1,4
	3,0	4,5	24,2	S = 7,0 - e	
	4,5	6,0	25,8	S = 8,6 - e	


Toutes les informations techniques sont données en millimètres




Bollhoff Otau SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr


Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.




Diamètre de la tête
Longueur totale
Dimension du taraudage



Plage de sertissage
 Définit l'épaisseur totale à sertir de l'application (même si elle se compose de plus d'une couche)



Forme et dimensions du logement
 Si rond → diamètre
 Si hexagonal → côté sur plats




Dépassement de la tête après pose
 Variable en fonction de l'application (effort de sertissage, matériau support, etc.)


Encombrement après pose
 Définit le jeu nécessaire sur le côté aveugle (ne peut pas être utilisé pour le contrôle de la qualité)

Course de sertissage
 Différence entre la longueur totale avant et après pose

Ecrou RIVKLE®



Goujon RIVKLE®



- RIVKLE®
- Tige de traction*
- Pièce clients
- Enclume*
- Contre-écrou
- Outil de pose

*conformément au RIVKLE® choisi

Toutes les informations techniques sont données en millimètres



Bollhoff Otolu SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.